



## ECHAFAUDAGE INDIVIDUEL ROULANT EN ALUMINIUM

	Longueur	
	2 m	3 m
Hauteur travail :	12,30 m	12,30 m
Largeur échelle :	0.70 m	0.70 m
Charge admissible :	200 kg/m <sup>2</sup>	200 kg/m <sup>2</sup>
Surface utile plancher :	1.95 x 0.60 m	2.95 x 0.60 m
Dimensions stabilisateurs repliés	2,44 x 0,80 m	2,95 x 0,80 m
	Plateau	Baquet avec plinthe amovible

Espacement barreaux 250 mm



Roues Ø 200 mm à blocage – Règlage fin sur 400 mm par pas de 5 mm

Contreplaqué marine CTBX, épaisseur 12 mm



Montage sécurisé : **SECURISSET** et DVD de formation de montage sécurisé fournis à partir de 3 m plancher



Matériel et dimensions modifiables sans préavis - photos non contractuelles - Document référence 72077CA



**LES + D'ULTRALU**

**Produit 100% réparable sur chantier**


**Montage facile par une personne seule**















Le quart de tour pour verrouillage rapide des croisillons par une personne seule depuis le bas.

Contreventement pour montage aisé en escalier ou en dénivelé, sans accessoires supplémentaires.

Emboîtement breveté à rattrapage de jeux (la « clé rouge »).















Barreaux fortement antidérapants renforcés par l'intérieur et démontable



			<b>ECS</b>													
			<b>2 m</b>													
			<b>0,70 m</b>													
			EC 100	EC 200	EC 200 S	RP 200 R	CV 200 E	GF 200 E	CR 200 E	PCT 204 A	ST 200	R 2/4	DG 200	SEC3		
																
			<b>Kg</b>													
																
<b>ECS 220 T*</b>	4,30 m	2,30 m	88	2		2	4	1	1		1	4		2		
<b>ECS 320 T</b>	5,30 m	3,30 m	98	2	1	2	4	1	1	2	1	4		2		
<b>ECS 420 T</b>	6,30 m	4,30 m	132	2	2	2	4	1	1	3	2	4		4		
<b>ECS 520 T</b>	7,30 m	5,30 m	149	2	3	2	4	1	1	4	2	4	4	4		
<b>ECS 620 T</b>	8,30 m	6,30 m	157	2	4	2	4	1	1	5	2	4	4	4		
<b>ECS 720 T</b>	9,30 m	7,30 m	191	2	5	2	4	1	1	6	3	4	4	6		
<b>ECS 820 T</b>	10,30 m	8,30 m	200	2	6	2	4	1	1	7	3	4	4	6		
<b>ECS 920 T**</b>	11,30 m	9,30 m	208	2	7	2	4	1	1	8	3	4	4	6		
<b>ECS 1020 T**</b>	12,30 m	10,30 m	242	2	8	2	4	1	1	9	4	4	4	8		
			<b>Poids (Kg)</b>	3,70	6,80	9,20	4,20	4,00	1,20	1,50	20,00	3,60	2,20	2,90	3,50	

\* Hors EN 1004 mais livré avec 4 stabilisateurs

\*\* Conforme EN 1004

			<b>ECS</b>													
			<b>3 m</b>													
			<b>0,70 m</b>													
			EC 100	EC 200	EC 200 S	RP 200 R	CV 300	GF 300	CR 300	PET 304	ST 200	R 2/4	DG 300 IP	SEC3		
																
			<b>Kg</b>													
																
<b>ECS 230 T*</b>	4,30 m	2,30 m	113	2		2	4	1	1		1	4		2		
<b>ECS 330 T</b>	5,30 m	3,30 m	125	2	1	2	4	1	1	2	1	4		2		
<b>ECS 430 T</b>	6,30 m	4,30 m	181	2	2	2	4	1	1	3	2	4		4		
<b>ECS 530 T</b>	7,30 m	5,30 m	199	2	3	2	4	1	1	4	2	4	4	4		
<b>ECS 630 T</b>	8,30 m	6,30 m	209	2	4	2	4	1	1	5	2	4	4	4		
<b>ECS 730 T</b>	9,30 m	7,30 m	265	2	5	2	4	1	1	6	3	4	4	6		
<b>ECS 830 T</b>	10,30 m	8,30 m	274	2	6	2	4	1	1	7	3	4	4	6		
<b>ECS 930 T**</b>	11,30 m	9,30 m	284	2	7	2	4	1	1	8	3	4	4	6		
<b>ECS 1030 T**</b>	12,30 m	10,30 m	340	2	8	2	4	1	1	9	4	4	4	8		
			<b>Poids (Kg)</b>	3,70	6,80	9,20	4,20	7,30	2,40	2,80	36,10	3,60	2,20	5,00	3,50	

\* Hors EN 1004 mais livré avec 4 stabilisateurs

\*\* Conforme EN 1004