

Echafaudage roulant et pliant

Hauteur travail	6,65 m	Plancher réglable tous les	0,25 m
Largeur échelle	0,70 m	Dimensions stabilisateurs repliés	1,90 x 0,76 m
longueur	1,60 m	Surface utile plancher	1,46 x 0,50 m
Charge admissible	200 Kg	4 roues Ø 125 réglable sur	0,06 m



Plateau 4 plinthes monobloc repliables.



Matériel et dimensions modifiables sans préavis - photos non contractuelles - Document référence



LES + D'ULTRALU



Profilés montants Ø 50 mm

Le quart de tour pour verrouillage rapide des croisillons par une personne seule depuis le bas.

Contreventement pour montage aisé en escalier ou en dénivelé, sans accessoires supplémentaires.



Emboîtement breveté à rattrapage de jeux (la « clé rouge »).



Pas besoin de ballast

Barreaux fortement antidérapants renforcés par l'intérieur et démontable



MONTAGE
Gain de temps important grâce à sa base toujours montée

			PROPLI											
Longueur		1,60 m												
Largeur		0,70 m	EZ 100	EZ 200	EZ 150 PR	CVZ 160 P	GFZ 160	CRZ 160	PB 160	PP 160	ST 200 L	GCL	RP 125	
		Kg	Echelle 1 m	Echelle 2 m	Echelle de base 1,50 m PROPLI	Contreventement pliant 1,60 m	Garde fou simple	Croisillon	Plateau 1,60 m sans plinthe	jeu de 4 pinthes pliantes	Stabilisateur 2 m	Garde-corps latéral	Roues diamètre 125mm sur platine	
POP 206 SP *	2,65 m	0,65 m	31,12		2	1			1				4	
POP 216 SP *	3,65 m	1,65 m	41,92		2	1	5	1	1			2	4	
POP 216 P	3,65 m	1,65 m	48,52		2	1	5	1	1	1		2	4	
POP 316 P	4,65 m	2,65 m	68,12	2		2	1	5	2	1	1	4	2	4
POP 416 P	5,65 m	3,65 m	94,52	2	1	2	1	9	3	2	2	4	2	4
POP 516 P	6,65 m	4,65 m	101,92	2	2	2	1	9	4	2	2	4	2	4
			Poids (Kg)	3,30	6,00	4,66	6,60	1,00	1,40	8,40	6,60	2,90	2,20	1,70

* version export
hors décret 2004-926



Base pliante

